Anschlussleitung
M8 × 1; 4-polig

S60-10MPUR

Elektrische Daten	
Versorgungsspannung	≤ 50 V AC/DC
Mechanische Daten	
Anschluss 1	Buchse, gewinkelt
Anschlussart 1	M8 × 1, 4-polig
Anschluss 2	abgemantelt
Anzugsdrehmoment	M8: 0,4 Nm
Kabellänge	10 m
Außendurchmesser (d)	4,7 mm
Aderquerschnitt	0,25 mm²
Schutzart	IP67
Temperaturbereich (fest verlegt)	-25...80 °C
Temperaturbereich (bewegter Einsatz)	-25...80
Kabelmantelmaterial	PUR
Material Aderisolierung	PP
Material Überwurfmutter	CuZn, vernickelt
Halogenfrei	ja
Schleppkettengeeignet	ja
Biegeradius (fest verlegt)	5 × d
Biegeradius (bewegter Einsatz)	10 × d
Verfahrgeschwindigkeit (bei 5 m horizontaler Verfahrweglänge)	≤ 3 m/s
Beschleunigung	≤ 10 m/s²
Biegezyklen	≤ 10000000
Verpackungseinheit	1 Stück
Anschlussbild-Nr.	S02
Anschlusstechnik-Nr.	7



- **Halogenfrei, Schleppkettengeeignet**
- **PUR, gewinkelt**





* je Kontakt