Cierre de seguridad
accionador

SD4ICA01
Referencia

Datos técnicos

Datos eléctricos	
Tipo de sensor	Accionador
Rango de temperatura	-25...55 °C
Temperatura de almacenamiento	-25...85 °C
Datos mecánicos	
Carcasa	Plástico
Clase de protección	IP67
Datos técnicos de seguridad	
Principio operativo	Inductivo codificado
Cierre adecuado	SD4ICS01SE89
	SD4ICS02SE89
	SD4ICS03SE89
	SD4ICS04SE89
	SD4ICS13SE89
	SD4ICS14SE89

- **500 N de fuerza de cierre (controlado)**
- **Fácil de limpiar**

Este innovador cierre de seguridad está diseñado para proteger procesos mediante la monitorización continua de la fuerza de cierre. Además, el nivel de seguridad de cat. 4 PLe (EN ISO 13849-1) se puede obtener solo con un cierre de seguridad y también se mantiene en la conexión en serie. También los tiempos de respuesta y de riesgo permanecen iguales en la conexión en serie. La gran cantidad de funciones de diagnóstico aumenta la disponibilidad de la instalación, además de facilitar el montaje y el mantenimiento. Con el se suprimen por completo los componentes en contacto y de esta forma se evita el desgaste, el fuerte golpeteo (y tableteo) de la puerta protectora y las limpiezas costosas.



Productos adicionales

Software



Todas las dimensiones en mm (1mm =0.03937 Inch)

Las especificaciones son objeto de cambios sin notificar V0-31.03.2023