

Plastik Fiber Optik Kablo

Cisimden Yansimalı Prensibi

SLK2363

Sipariş numarası



- Fiberoptik kablo, kesme aleti kullanılarak kısaltılabilir
- Özellikle yer imkanları kısıtlı olduğu uygulamalar için uygundur

Teknik Veriler


Optik veriler

Fiber çekirdeği çapı	1 mm
Fiber çekirdeği	PMMA
Fiber	Basamak indeksi
Fiber dağılımı	Paralel yerleşim düzeni
Sensör ile algılama mesafesi	160 mm
Açılma açısı	55 °


Mekanik veriler

Sıcaklık aralığı	-40...85 °C
Bükülme yarıçapı	> 17 mm
Fiberoptik kablunun uzunluğu	2 m
Kablo kılıf malzemesi	PE (siyah)
Malzemesi kablo ucu yüksük	Alüminyum
Kılıf çapı	2,2 mm
Işık çıkışı	Düz
Paketleme birimi	1 adet

Plastik fiber optik kablolar oldukça esnektir ve bu sayede yer imkanlarının kısıtlı olduğu durumlarda kullanılabilir. Fiberoptik kablolar 2 m uzunluğunda teslim edilmektedir (standart). 50 m'ye kadar özel uzunluklarda da temin edilebilmektedir. Fiberoptik kablo, Z0015 tipi kesme aleti kullanılarak kullanıcı tarafından kısaltılabilmektedir.



SLK2363



Ölçüler mm olarak verilmiştir (1 mm = 0.03937 inç)

