Ethernet-Anschlussbox

ZAI02EN02

IndustrialEthernet




- **16 frei wählbare Ein- und Ausgangs-Pins**
- **2 Industrial-Ethernet-Ports**
- **8 Digital-I/O-Ports**
- **Hohe Schutzart (IP67)**
- **Max. Schaltstrom Schaltausgänge: 2A**
- **Robustes Aluminiumgehäuse**

Elektrische Daten	
Versorgungsspannung	18...32 V DC
Stromaufnahme Device max.	0,1 A
Stromaufnahme System max.	1,8 A
Max. Schaltstrom Schaltausgänge	2 A
Max. Gesamtstrom Digital I/O-Ports	9 A
Spannungsabfall Schaltausgang	< 2,5 V
Temperaturbereich	-25...60 °C
Sensorversorgungsspannung (Pin 1)	200 mA
Eingänge nach DIN EN 61131-2:2003	Typ 2
Kurzschlussfeste Digital I/O-Ports	ja
Überlastsichere Digital I/O-Ports	ja
Verpolungssichere Digital I/O-Ports	ja
Anzahl Standard I/O-Pins	16
Übertragungsrate	10/100 Mbit/s
Übertragungsmodus	Voll-/Halbduplex
Switch Mode	Store & Forward
VLAN-Priorisierung	ja
Auto-Crossover	ja
Auto-Negotiating	ja
Auto-Polarity	ja
Schnittstelle	EtherNet/IP™
Schutzklasse	III
Mechanische Daten	
Material	Aluminium
Gewicht	1100 g
Schutzart	IP67
Anschlussart Power	2 × 7/8", 5-polig
Anschlussart Industrial-Ethernet-Ports	2 × M12; 4-polig
Anschlussart Digital I/O-Ports	8 × M12; 4-polig
Webserver	ja
EtherNet/IP™	●
Anschlusstabellen-Nr.	53
Passende Anschlusstechnik-Nr.	78

Diese Anschlussbox ermöglicht eine einfache Anbindung von bis zu 16 PNP-Sensoren und -Aktoren an ein Industrial Ethernet-Netzwerk.

Ergänzende Produkte

Verschlussschraube für 7/8" Z0028
Verschlussschraube für M12 Z0027


84
35
244
234
Ø 56
51.1
2
M4
15