Fieldbus Ağ Geçidi
RS-232'den PROFIBUS DP'ye

ZAG73AN01

PROFIBUS




- **Ağ geçidi RS-232 arabiriminden PROFIBUS DP'ye**
- **Harici cihazların ağ geçidi üzerinden gerilim beslemesi (24 V DC veya 5 V DC)**
- **Kolay kullanım**

Elektriksel veriler	
Besleme gerilimi	15...30 V DC
Harici ürünlerin gerilim beslemesi	5 V
Harici ürünlerin gerilim beslemesi	24 V DC
Ağ geçici güç tüketimi (UB = 24 V)	< 100 mA
Sensör güç tüketimi (Ub = 5 V)	< 500 mA
Sensör güç tüketimi (Ub = 24 V)	< 400 mA
Sıcaklık aralığı	-10...60 °C
Kısa devre korumalı	Evet
Ters kutup korumalı	Evet
Arayüz	RS-232
PROFIBUS aktarım hızı	< 12 MBd
RS-232 aktarım hızı	< 115200 Bd
Katılımcı sayısı	126
Koruma sınıfı	III
Mekanik veriler	
Materyal	Plastik PA
Ağırlık	130 g
Koruma sınıfı	IP20
Besleme gerilimi bağlantı türü	Fiş terminali
Besleme gerilimi bağlantı türü I/O	Fiş terminali
RS tarafı bağlantı türü	Fiş terminali
Bus tarafındaki bağlantı türü	SubD 9 B
DIN rayına montaj	35 mm

Bağlantı tablosu no. 38

Bu fieldbus ağ geçidi, sensörlerin ve tarayıcıların kolayca PROFIBUS DP'ye bağlanmasını sağlamaktadır.


22,6
99
107
113,6