


# Anschlussleitung

7/8"; 5-polig

## ZAS78R601



\* je Kontakt

### Elektrische Daten

Versorgungsspannung  $\leq 150$  V AC/DC

### Mechanische Daten

Anschluss 1	Buchse, gerade
Anschlussart 1	7/8", 5-polig
Anschluss 2	abgemantelt
Anzugsdrehmoment	1,5 Nm
Kabellänge	10 m
Außendurchmesser (d)	8,7 mm
Aderquerschnitt	1,5 mm <sup>2</sup>
Schutzart	IP67
Temperaturbereich (fest verlegt)	-50...80 °C
Temperaturbereich (bewegter Einsatz)	-20...80 °C
Kabelmantelmaterial	PUR
Material Aderisolierung	TPM
Material Überwurfmutter	CuZn
Halogenfrei	ja
Schleppkettene geeignet	ja
Biegeradius (fest verlegt)	$> 7,5 \times d$
Biegeradius (bewegter Einsatz)	$> 10 \times d$
Verfahrgeschwindigkeit (bei 5 m horizontaler Verfahrweglänge)	$\leq 3,3$ m/s
Beschleunigung	$\leq 5$ m/s <sup>2</sup>
Biegezyklen	$\leq 5000000$
Verpackungseinheit	1 Stück

Anschlussbild-Nr.

**S75**

Anschlusstechnik-Nr.

**78**

- Halogenfrei, Schleppkettene geeignet
- PUR, gerade

