Verbindungskabel
M12 × 1; 8-polig, X-codiert - RJ45; 8-polig

ZC1V015

Elektrische Daten	
Versorgungsspannung	≤ 48 V AC/DC
Mechanische Daten	
Anschluss 1	Stecker, gewinkelt
Anschlussart 1	M12×1, 8-polig, X-cod.
Anschluss 2	Stecker, gerade
Anschlussart 2	RJ45, 8-polig
Anzugsdrehmoment	M12: 0,6 Nm
Kabellänge	10 m
Außendurchmesser (d)	7,4 mm
Aderquerschnitt	0,14 mm²
Schutzart	IP67
Temperaturbereich (fest verlegt)	-30...80 °C
Temperaturbereich (bewegter Einsatz)	-20...50 °C
Kabelmantelmaterial	TPE
Material Aderisolierung	HDPE
Material Überwurfmutter	Zinkdruckguss, vernickelt
Kategorie	CAT 6A
Geschirmt	ja
Halogenfrei	ja
Schleppkettengeeignet	ja
Biegeradius (bewegter Einsatz)	10 × d
Biegezyklen	≤ 1000000
Verpackungseinheit	1 Stück
Anschlussbild-Nr.	S85
Anschlusstechnik-Nr.	50

- **Geschirmt**
- **Schleppkettengeeignet**
- **TPE gewinkelt**





* je Kontakt