

111-332-304

Sipariş numarası



Teknik Veriler

Optik veriler

Fiber demet çapı	1,1 mm
ODX tipi sensör ile algılama mesafesi	160 mm
ODX202 tipi sensör ile algılama mesafesi	80 mm
ODX402 tipi sensör ile algılama mesafesi	80 mm
Açılma açısı	68 °
Fiber	Basamak indeksi
Fiber çapı	50 µm
Fiber dağılımı	Statik karışım

Mekanik veriler

Sıcaklık aralığı	-25...180 °C
Bükülme yarıçapı	45 mm
Fiberoptik kablunun uzunluğu	1 m
Kablo kılıf malzemesi	Paslanmaz çelik
Malzemesi kablo ucu yüksük	Alüminyum
Kablo ucu yüksük no.	32
Işık çıkışı	Yan taraf

Fiberoptik kablo adaptörü no.	003
Uygun sabitleme tekniği no.	220

- Depo tipleri kısa süre içinde teslim edilir
- Modüler sistemin sağladığı çok çeşitli tip seçenekleri sayesinde uygulamanıza adapte edilebilir

Fiberoptik kablolar oldukça esnektir ve bu sayede yerin kısıtlı olduğu yerlerde kullanılabilir. Özellikle sıcaklığın yüksek olduğu çevrelerde metal kılıflı fiberoptik kablolar iyi bir çözüm seçeneğidir.