Lente de alta resolución
para cámara digital

ZVZG104
Referencia

Datos técnicos

Datos ópticos	
Distancia focal	25 mm
Tamaño máximo del sensor	1/1,7
Tamaño mínimo de píxel	2,4 µm
Espectro de longitud de onda	Luz visible
Datos mecánicos	
Lente roscada	C-Mount
Abertura	ajustable
Abertura	detener
Rango ajustable apertura	F 2,4...16
Distancia de objeto mínimo	100 mm
Rosca del filtro	M27 × 0,5 mm
Rango de temperatura	-20...60 °C
Unidad de embalaje	1 Pieza
Peso	45 g

- **Abertura y foco ajustables**
- **Insensible a vibraciones y choques**
- **Objetivo de distancia focal fija con conexión roscada C mount**
- **Para chips de imagen con tamaños de píxel pequeños**

Los objetivos de distancia focal fija de alta resolución con conexión roscada C mount se pueden utilizar, por ejemplo, en cámaras digitales con conexión C mount. Son especialmente adecuados para chips de imagen de tamaño de píxel reducido. Los valores de abertura ajustables y el enfoque, igualmente ajustable, ofrecen la mayor variabilidad posible para una toma de imágenes perfecta.



Productos Adicionales

llave Allen con tornillo prisionero Z0070



Todas las dimensiones en mm (1mm =0.03937 Inch)

Campo visual para BB6K001, BB6K002

Distancia de trabajo	200 mm	400 mm	600 mm
Campo visual	35 x 26	75 x 56	115 x 86

Campo visual para BB6K005, BB6K006

Distancia de trabajo	200 mm	400 mm	600 mm
Campo visual	52 x 39	111 x 83	170 x 128

RoHS

Las especificaciones son objeto de cambios sin notificar