高分辨率透镜
用于数码相机

ZVZG104

订货号




技术数据

光学数据	
焦距	25 mm
最大传感器尺寸	1/1,7
最小像素尺寸	2,4 µm
波长光谱	可视光
机械数据	
物镜螺纹	C-Mount
光圈	可调
光圈	可锁定
光圈设置范围	F 2,4...16
对象的最小间距	100 mm
滤波器螺纹	M27 × 0,5 mm
温度范围	-20...60 °C
包装箱	1件
重量	45 g


- **可调光圈和可调焦点**
- **固定焦距透镜带有 C 支架螺纹接头**
- **抗振动和冲击**
- **适合像素尺寸小的图像芯片**

例如，带有 C 支架螺纹接头的高分辨率固定焦距透镜适用于带有 C 支架连接件的智能摄像机（Smart Camera）。特别适合于较小像素尺寸的成像芯片。
在拍摄完美的图像时，可调光圈值以及可调焦点确保具有很大的可调性。



补充的产品

丝堵式内六角扳手Z0070



尺寸数据，单位mm (1 mm = 0.03937 Inch)

BB6K001, BB6K002 的视野

工作距离	200 mm	400 mm	600 mm
视野	35 x 26	75 x 56	115 x 86

BB6K005, BB6K006 的视野

工作距离	200 mm	400 mm	600 mm
视野	52 x 39	111 x 83	170 x 128

RoHS

保留技术更改的权利