

**161-356-202**

Sipariş numarası



#### Teknik Veriler

##### Optik veriler

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Fiber demet çapı                         | 1,6 mm            |
| U_87__ tipi sensör ile algılama mesafesi | 270 mm            |
| U_88__ tipi sensör ile algılama mesafesi | 180 mm            |
| U_66__ tipi sensör ile algılama mesafesi | 90 mm             |
| U_55__ tipi sensör ile algılama mesafesi | 45 mm             |
| Açılma açısı                             | 68 °              |
| Fiber                                    | Basamak indeksi   |
| Fiber çapı                               | 50 µm             |
| Fiber dağılımı                           | Ayrı fiber demeti |

##### Mekanik veriler

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Sıcaklık aralığı             | -25...180 °C    |
| Bükülme yarıçapı             | 50 mm           |
| Fiberoptik kablunun uzunluğu | 0,5 m           |
| Kablo kılıf malzemesi        | Paslanmaz çelik |
| Malzemesi kablo ucu yüksük   | Alüminyum       |
| Kablo ucu yüksük no.         | 56              |
| Işık çıkışı                  | Düz             |

Fiberoptik kablo adaptörü no.

**002**

Uygun sabitleme tekniği no.

**210 230**

- Depo tipleri kısa süre içinde teslim edilir
- Modüler sistemin sağladığı çok çeşitli tip seçenekleri sayesinde uygulamanıza adapte edilebilir

Fiberoptik kablolar oldukça esnektir ve bu sayede yerin kısıtlı olduğu yerlerde kullanılabilir. Özellikle sıcaklığın yüksek olduğu çevrelerde metal kılıflı fiberoptik kablolar iyi bir çözüm seçeneğidir.