

# Cam Fiber Optik Kablo

Cisimden Yansımali Prensibi

## 231-337-202

Sipariş numarası



- Depo tipleri kısa süre içinde teslim edilir
- Modüler sistemin sağladığı çok çeşitli tip seçenekleri sayesinde uygulamanıza adapte edilebilir

### Teknik Veriler

#### Optik veriler

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Fiber demet çapı                         | 2,3 mm            |
| U_87__ tipi sensör ile algılama mesafesi | 510 mm            |
| U_88__ tipi sensör ile algılama mesafesi | 340 mm            |
| U_66__ tipi sensör ile algılama mesafesi | 170 mm            |
| U_55__ tipi sensör ile algılama mesafesi | 85 mm             |
| Açılma açısı                             | 68 °              |
| Fiber                                    | Basamak indeksi   |
| Fiber çapı                               | 50 µm             |
| Fiber dağılımı                           | Ayrı fiber demeti |

#### Mekanik veriler

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Sıcaklık aralığı             | -25...180 °C    |
| Bükülme yarıçapı             | 60 mm           |
| Fiberoptik kablunun uzunluğu | 0,5 m           |
| Kablo kılıf malzemesi        | Paslanmaz çelik |
| Malzemesi kablo ucu yüksük   | Paslanmaz çelik |
| Kablo ucu yüksük no.         | 37              |
| Işık çıkışı                  | Yan taraf       |

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Fiberoptik kablo adaptörü no. | 002 |
| Uygun sabitleme tekniği no.   | 190 |

Fiberoptik kablolar oldukça esnektir ve bu sayede yerin kısıtlı olduğu yerlerde kullanılabilir. Özellikle sıcaklığın yüksek olduğu çevrelerde metal kılıflı fiberoptik kablolar iyi bir çözüm seçeneğidir.



