

# Alan aydınlatması

Kızılötesi, 300 × 300 mm

## LBBI301

Sipariş numarası



- Güçlü: Sürekli modda bile yüksek yoğunluk
- Harici kumandaya gerek yoktur
- Kolay ve esnek montaj
- Yüksek homojenlik

wenglor LBB projektör aydınlatmaları, 200 × 200 mm'den başlayan alanlardaki Vision uygulamaları (örn. siluet aydınlatması) için idealdir. Bunlar sürekli modda çalıştırılabilir veya stroboskop modunda PNP veya NPN girişleri üzerinden Machine Vision kamera ile senkronize edilebilir. Dağınık ışığı sayesinde projektör aydınlatmaları, gönderilen ışık veya üstten aydınlatmalı uygulamalar için idealdir. Aydınlatma, çok küçük kenarları ile (4°mm) çok homojendir, böylece kullanılabilir alan çok genişir. Bu nedenle ve aydınlatmanın tüm gövdesindeki T kanalı bağlantısı ve bağlantı noktası sayesinde entegrasyonu çok kolaydır.

### Teknik Veriler

#### Optik veriler

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Işık türü             | Kızılötesi           |
| Dalga boyu            | 850 nm               |
| Risk grubu (EN 62471) | 1                    |
| Kızılötesi ışık gücü  | 119 W/m <sup>2</sup> |

#### Elektriksel veriler

|                                                      |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| Besleme gerilimi                                     | 21,6...26,4 V DC     |
| Güç                                                  | 61,92 W              |
| Sürekli moddaki güç tüketimi (U <sub>b</sub> = 24 V) | 2,58 A               |
| Artış süresi                                         | 15 µs                |
| Kapatma süresi                                       | 10 µs                |
| Giriş sinyali                                        | PNP/NPN              |
| Sıcaklık aralığı                                     | -10...40 °C          |
| Depolama sıcaklığı                                   | -20...60 °C          |
| Kısa devre korumalı                                  | Evet                 |
| Ters kutup korumalı                                  | Evet                 |
| Aşırı yük korumalı                                   | Evet                 |
| Koruma sınıfı                                        | III                  |
| Karartma                                             | 0...10 V ± 100...30% |
| Overdrive                                            | Hayır                |

#### Mekanik veriler

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Aydınlatma alanı uzunluğu (L)  | 300 mm                     |
| Aydınlatma alanı genişliği (W) | 300 mm                     |
| Aydınlatma alanı               | 300 × 300 mm               |
| Gövde malzemesi                | Alüminyum, eloksal kaplama |
| Koruma sınıfı                  | IP40                       |
| Optik kapak                    | Plastik, PMMA              |
| Bağlantı türü                  | M12 × 1; 5 pin'li          |
| Maks. Kablo uzunluğu           | 10 m                       |

#### Fonksiyon


|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Çalışma modları             | Sürekli mod, flaş modu |
| Bağlantı şeması no.         | 007                    |
| Kumanda panosu no.          | T16                    |
| Uygun sabitleme tekniği no. | 926                    |

### Tamamlayıcı ürünler


|                              |
|------------------------------|
| Ara bağlantı kablosu ZDCG004 |
| Ara bağlantı kablosu ZDCG005 |
| Bağlantı kablosu ZC4G003     |

## Kumanda panosu

T16



68 = Besleme gerilimi göstergesi  
9b = Flaş modu göstergesi



| Legend                                 |                                            |          |                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|----------|--------------------------------|
| +                                      | Supply Voltage +                           | nc       | Not connected                  |
| -                                      | Supply Voltage 0 V                         | U        | Test Input                     |
| ~                                      | Supply Voltage (AC Voltage)                | Ü        | Test Input inverted            |
| A                                      | Switching Output (NO)                      | W        | Trigger Input                  |
| Ä                                      | Switching Output (NC)                      | W-       | Ground for the Trigger Input   |
| V                                      | Contamination/Error Output (NO)            | O        | Analog Output                  |
| Ȳ                                      | Contamination/Error Output (NC)            | O-       | Ground for the Analog Output   |
| E                                      | Input (analog or digital)                  | BZ       | Block Discharge                |
| T                                      | Teach Input                                | Amv      | Valve Output                   |
| Z                                      | Time Delay (activation)                    | a        | Valve Control Output +         |
| S                                      | Shielding                                  | b        | Valve Control Output 0 V       |
| RxD                                    | Interface Receive Path                     | SY       | Synchronization                |
| TxD                                    | Interface Send Path                        | SY-      | Ground for the Synchronization |
| RDY                                    | Ready                                      | E+       | Receiver-Line                  |
| GND                                    | Ground                                     | S+       | Emitter-Line                   |
| CL                                     | Clock                                      | ±        | Grounding                      |
| E/A                                    | Output/Input programmable                  | SnR      | Switching Distance Reduction   |
| IO-Link                                |                                            | Rx+/-    | Ethernet Receive Path          |
| PoE                                    | Power over Ethernet                        | Tx+/-    | Ethernet Send Path             |
| IN                                     | Safety Input                               | Bus      | Interfaces-Bus A(+)/B(-)       |
| OSSD                                   | Safety Output                              | La       | Emitted Light disengageable    |
| Signal                                 | Signal Output                              | Mag      | Magnet activation              |
| BI_D+/-                                | Ethernet Gigabit bidirect. data line (A-D) | RES      | Input confirmation             |
| ENo RS422                              | Encoder 0-pulse 0/Ü (TTL)                  | EDM      | Contact Monitoring             |
| PT                                     | Platinum measuring resistor                | ENARs422 | Encoder A/Ä (TTL)              |
|                                        |                                            | ENBRs422 | Encoder B/ß (TTL)              |
|                                        |                                            | ENA      | Encoder A                      |
|                                        |                                            | ENb      | Encoder B                      |
|                                        |                                            | AMIN     | Digital output MIN             |
|                                        |                                            | AMAX     | Digital output MAX             |
|                                        |                                            | AOK      | Digital output OK              |
|                                        |                                            | SY In    | Synchronization In             |
|                                        |                                            | SY OUT   | Synchronization OUT            |
|                                        |                                            | OLT      | Brightness output              |
|                                        |                                            | M        | Maintenance                    |
|                                        |                                            | rsv      | Reserved                       |
| Wire Colors according to DIN IEC 60757 |                                            |          |                                |
|                                        |                                            | BK       | Black                          |
|                                        |                                            | BN       | Brown                          |
|                                        |                                            | RD       | Red                            |
|                                        |                                            | OG       | Orange                         |
|                                        |                                            | YE       | Yellow                         |
|                                        |                                            | GN       | Green                          |
|                                        |                                            | BU       | Blue                           |
|                                        |                                            | VT       | Violet                         |
|                                        |                                            | GY       | Grey                           |
|                                        |                                            | WH       | White                          |
|                                        |                                            | PK       | Pink                           |
|                                        |                                            | GNYE     | Green/Yellow                   |

