

Glasfaserlichtleitkabel

Tastprinzip

231-318-201

Bestellnummer



- Große Typenauswahl durch Baukastensystem
- Lagertypen kurzfristig lieferbar

Technische Daten

Optische Daten

Faserbündeldurchmesser	2,3 mm
Tastweite mit Sensor Typ U_87 _	600 mm
Tastweite mit Sensor Typ U_88 _	400 mm
Tastweite mit Sensor Typ U_66 _	200 mm
Tastweite mit Sensor Typ U_55 _	100 mm
Öffnungswinkel	68 °
Faser	Stufenindex
Faserdurchmesser	50 µm
Faserverteilung	getrennte Faserbündel

Mechanische Daten

Temperaturbereich	-25...180 °C
Biegeradius	60 mm
Lichtleiterlänge L	0,25 m
Mantelmaterial	Edelstahl
Material Endhülse	Edelstahl
Endhülse Nr.	18
Lichtaustritt	gerade

Lichtleiteradapter-Nr.	002
Passende Befestigungstechnik-Nr.	210

Glasfaserlichtleitkabel sind sehr flexibel und können bei engen Platzverhältnissen eingesetzt werden. Besonders bei hoher Umgebungstemperatur sind die metallummantelten Glasfaserlichtleitkabel die Lösung.



