

P1KExxx

对射式传感器



接口描述

IO-Link P1KExxx

供应商标识符

产品	十六进制	十进制	十六进制 (字节)	十进制 (字节)
wenglor sensoric GmbH	0x0057	87	00 57	0 87

设备标识符

产品	十六进制	十进制	十六进制 (字节)	十进制 (字节)
P1KE001	0x350B01	3476225	35 0B 01	53 11 1
P1KE002	0x350B02	3476226	35 0B 02	53 11 2
P1KE003	0x350B03	3476227	35 0B 03	53 11 3
P1KE004	0x350B04	3476228	35 0B 04	53 11 4
P1KE007	0x350B07	3476231	35 0B 07	53 11 7

IO-Link 版本：V1.1
参数服务器 / 数据存储：否
区块参数：否
最短周期时间：4.8 ms
SIO 模式：是
COM 模式：COM2
ISDU：否

过程数据 (长度：16 位) 16 Bit

子索引	名称	位偏移	数据类型	对版本有效	范围
1	A1 输出端	0	布尔	全部	0 = 关 1 = 开
2	信号警报	1	布尔	全部	0 = 关 1 = 开
3	---	2	---	---	---
4	---	3	---	---	---
5	---	4	---	---	---
6	---	5	---	---	---
7	过热	6	布尔	全部	0 = 关 1 = 开
8	存储器占用	7	布尔	全部	0 = 关 1 = 开
9	信号	8	Uint8	全部	0...255

八位字节 0

子索引	9							
位偏移	15	14	13	12	11	10	9	8

八位字节 1

子索引	8	7	6	5	4	3	2	1
位偏移	7	6	5	4	3	2	1	0

参数

名称	索引 十六进制	索引 (十进制)	子索引	读/写	数据类型	对版本有效	默认值	范围
标识								
参数.序列号	0x0001	1	12...15	R	Uint32	全部	-	-
直接参数 1.供应商标识符 1	0x0000	0	8	R	Uint8	全部	0	-
直接参数 1.供应商标识符 2	0x0000	0	9	R	Uint8	全部	87	-
直接参数 1.设备标识符 1	0x0000	0	10	R	Uint8	全部	-	-
直接参数 1.设备标识符 2	0x0000	0	11	R	Uint8	全部	-	-
直接参数 1.设备标识符 3	0x0000	0	12	R	Uint8	全部	-	-
参数								
将参数写入到 OTP 存储器中	0x0001	1	16	读/写	Uint8	全部	0	0 = 无操作 148 = 写入参数
计数器 OTP 存储器	0x0001	1	5	R	Uint8	全部	0	0...255
关断延时	0x0001	1	4 (0...2 位)	标识符	Uint3	全部	0	0 = 关 1 = 2 ms 2 = 5 ms 3 = 10 ms 4 = 20 ms 5 = 50 ms 6 = 100 ms 7 = 200 ms
接通延时	0x0001	1	4 (3...5 位)	读/写	Uint3	全部	0	0 = 关 1 = 2 ms 2 = 5 ms 3 = 10 ms 4 = 20 ms 5 = 50 ms 6 = 100 ms 7 = 200 ms
运行模式	0x0001	1	4 (7 位)	读/写	布尔值	全部	0	0 = 标准 1 = 无干扰
开关量点	0x0001	1	3	读/写	Uint8	全部	244	0...255
A1 常开/常闭	0x0001	1	2 (0 位)	读/写	布尔值	全部	P1KE001- P1KE002 : 0 P1KE003- P1KE004 : 1 P1KE007 : 1	0 = 常开 1 = 常闭
PNP/NPN	0x0001	1	2 (3...4 位)	读/写	Uint2	全部	1	0 = 推挽 1 = PNP 2 = NPN 3 = 关闭
源开关量点	0x0001	1	2 (5 位)	读/写	布尔值	全部	0	0 = 电位计 1 = IO-Link
滞后	0x0001	1	2 (6 位)	读/写	布尔值	全部	1	0 = 小 1 = 大

IODD 使用注释

随机存储器

更改参数存储在传感器的易失性存储器中。该参数用于测试传感器配置是否经常变化（例如用于不同生产批次）。

变化具有下列作用：

- 按照更改参数立即调节传感器特性，无需重启。
- 如果重启传感器（例如关断和打开电源），设置丢失。
- 变化不影响传感器的 OTP 存储器。

OTP 存储器

通过写入参数，可将其存储在非易失性存储器中。每次启动时，将 OTP 参数加载到传感器的随机存储器中。OTP 存储器的写入周期有限。交货时，wenglor 保证能在 OTP 存储器上至少写入 240 次。

从参数“计数器 OTP 存储器”中可以读取当前写入次数。

在传感器的 OTP 存储器中保存参数的步骤：

1. 测试应用内的传感器设置，直至所要的配置确定下来。
2. 将参数“Write parameters to OTP memory（参数写入到 OTP 存储器）”设定为“write parameters（写入参数）”并将其发送到传感器上。
3. 直接应用参数，并在重启后从 OTP 存储器中加载。
4. 新配置存储在传感器 RAM 和 OTP 存储器上。