

Gateway per bus di campo

RS-232 su PROFINET

EPGG001

PROFINET



- Con due porte Industrial Ethernet
- Di facile utilizzo
- Gateway dell'interfaccia RS-232/422/485 su PROFINET

Dati elettrici

Tensione di alimentazione	10...32 V DC
Assorbimento di corrente Gateway (Ub = 24 V)	< 100 mA
Fascia temperatura	0...55 °C
Protezione contro i cortocircuiti	sì
Protezione all'inversione di polarità	sì
Protezione al sovraccarico	sì
Interfaccia	RS-232
Velocità di trasmissione RS-232	< 115200 Bd
Velocità di trasmissione PROFINET	< 100 MBd
Numero dei clienti bus	512
Classe di protezione	III

Dati meccanici

Materiale	Plastica PA
Peso	150 g
Grado di protezione	IP20
Tipo di collegamento alla tensione	Morsetto ad innesto
Tipo di connessione lato RS	Morsetto ad innesto
Tipo di connessione lato bus	RJ45
Fissaggio su guida DIN	35 mm

Tabella dei collegamenti n.	42
Nr. dei connettori idonea	74

I bus di campo Gateways consentono un semplice collegamento dei sensori e degli scanner a PROFINET.

Prodotti aggiuntivi

Software

