

Muting-Set

4 Sensoren Linear-Muting

Z2MG003

Bestellnummer



- Muting für sicheren Transport in und aus dem Gefahrenbereich
- Muting-Set für 4-Sensor Linear-Muting
- Plug & Play dank mitgelieferter Anschlussbox
- Vormontiertes Muting-Set für schnelle Inbetriebnahme

Bei diesem vormontierten Muting-Set sind die Sensoren für das 4-Sensor-Linear-Muting angeordnet. Es ermöglicht eine schnelle Umsetzung von Muting-Anwendungen zusammen mit den Sicherheits-Lichtvorhängen der Serie SEFG oder den Mehrstrahl-Sicherheitslichtgittern der Serie SEFB. Anhand des 4-Sensor-Linear-Muting-Sets lassen sich Zugangsabsicherungen für den Transport in und aus einem Gefahrenbereich für lange Objekte sicher und effizient realisieren.



Technische Daten

Elektrische Daten

Temperaturbereich	-30...60 °C
Lichtart	Rotlicht
Reichweite	0,01...3,5 m
Schaltfrequenz	2000 Hz

Mechanische Daten

Gehäusematerial	Aluminium
Anschlussart	M12 × 1; 4-polig
Kabellänge	100 cm
Schutzart	IP67
Länge Muting-Ausleger	400 mm
PNP-Öffner	ja
Lieferumfang	Muting-Sensor inkl. Befestigung Reflektor inkl. Befestigung Anschlussbox für Mutingsensoren Muting-Ausleger
Auslieferungszustand	vormontiert
Muting-Art	4-Sensor Linear-Muting
Muting-Sensor	4 × P1KL020
Reflektor	4 × RE6040BA
Muting-Ausleger	4 Stück

