

# Colonne de protection avec miroir de renvoi

## Z2SU003

Référence



### Données techniques

#### Caractéristiques optiques

Hauteur du champ de protection (SFH) 1830 mm

#### Caractéristiques mécaniques

Boîtier en matière Aluminium

Matériau de la vitre Miroir

Espace de montage (EBR) 2153 mm

Fixation appropriée **710**

- **Alignement aisé grâce au principe de fixation innovant**
- **Installation flexible : Montage au sol ou mural**
- **Protection de zone efficace avec protecteur unique**
- **Protection efficace contre les dommages mécaniques**

La colonne de protection pour miroir de renvoi offre une protection sûre contre les chocs, les collisions et les machines. Les colonnes à miroirs sont utilisées en relation avec des barrières de sécurité. Celles-ci renvoient les faisceaux de l'émetteur vers le récepteur sur plusieurs faces d'une installation ou d'une machine. Cela permet de sécuriser efficacement des zones complètes grâce à un protecteur unique. Le système de fixation au sol de type ZMBSZ0001 permet un montage au sol. Le système de fixation murale de type ZMBSZ0002 convient à un montage horizontal.

### Produits complémentaires

Equerre de fixation BEF-SET-36

Equerre de fixation ZEMX002

Fixation au sol ZMBSZ0001

Fixation murale ZMBSZ0002

