Junction
EtherCAT mit PoE

ZAC50CN01

- **2 Digital-I/O-Ports**
- **5 PoE-fähige Ports**
- **7 Industrial-Ethernet-Ports**
- **Hohe Schutzart (IP67)**
- **Robustes Aluminiumgehäuse**

Elektrische Daten	
Versorgungsspannung	18...32 V
Stromaufnahme Device max.	0,3 A
Stromaufnahme System max.	2,2 A
Max. PoE-Leistung	30 W
Max. Schaltstrom Schaltausgänge	0,6 A
Max. Gesamtstrom Digital I/O-Ports	1 A
Spannungsabfall Schaltausgang	< 2,5 V
Temperaturbereich	-25...60 °C
Kurzschlussfeste Digital I/O-Ports	ja
Überlastsichere Digital I/O-Ports	ja
Verpolungssichere Digital I/O-Ports	ja
Anzahl PoE-Ports	5
Anzahl Digital I/O-Ports	2
Unterstützte PoE-Norm	IEEE802.3af, IEEE802.at
Unterstützte PoE-Klassen	Class 0, 1, 2, 3
Übertragungsrate	100 Mbit/s
Übertragungsmodus	Vollduplex
Auto-Crossover	ja
Auto-Negotiating	ja
Auto-Polarity	ja
Schnittstelle	EtherCAT
Schutzklasse	III
Mechanische Daten	
Material	Aluminium
Gewicht	1100 g
Schutzart	IP67
Anschlussart Power	2 × 7/8", 5-polig
Anschlussart Industrial-Ethernet-Ports	2 × M12; 4-polig
Anschlussart PoE-Ports	5 × M12; 8-polig
Anschlussart Digital I/O-Ports	2 × M12; 4-polig
Webserver	ja
EoE (Ethernet over EtherCAT)	ja
EtherCAT	●
Power Source Equipment für PoE	●
Anschlusstabellen-Nr.	52
Passende Anschlusstechnik-Nr.	78

Diese Junction ermöglicht eine einfache Anbindung von bis zu sieben Industrial Ethernet Produkten. Fünf PoE-fähige Ports versorgen angeschlossene Geräte mit dem benötigten Strom. Zusätzlich lassen sich durch zwei Digital I/O Ports bis zu vier PNP-Sensoren und -Aktoren anschließen.

Ergänzende Produkte

Verschlussschraube für 7/8" Z0028
Verschlussschraube für M12 Z0027


84
35
244
234
Ø 5.6
51.1
2
M4
15