



Elektrische Daten

Versorgungsspannung	15...30 V DC
Spannungsversorgung externer Produkte	5 V
Stromaufnahme Sensor (U _b = 5 V)	< 1 A
Temperaturbereich	-10...50 °C
Kurzschlussfest	ja
Verpolungssicher	ja
Schnittstelle	RS-232
Übertragungsrate PROFIBUS	< 12 MBd
Übertragungsrate RS-232	< 115200 Bd
Teilnehmeranzahl	126
Schutzklasse	III

Mechanische Daten

Material	Kunststoff
Schutzart	IP65
Anschlussart Versorgungsspannung	M12 × 1; 4-polig
Anschlussart Scanner	SubD 9 S
Anschlussart Bus-Seite	M12 × 1; 4-polig
Anschlussbild-Nr.	708
Passende Anschluss technik-Nr.	2

- Gateway von RS-232-Schnittstelle auf PROFIBUS DP
- Schutzart IP65
- Spannungsversorgung externer Geräten (5 V DC) über das Gateway

Dieses Feldbus-Gateway ermöglicht eine einfache Anbindung von Sensoren und Scannern an PROFIBUS DP.

Ergänzende Produkte

Schnittstellenkabel FISZ-RS23207
Schnittstellenkabel S232W3

