



- 2 puertos E/S digital
- 5 puertos con capacidad PoE
- 7 puertos Industrial Ethernet
- Alta clase de protección IP67
- Carcasa robusta de aluminio

Este conmutador permite una sencilla integración de hasta siete productos Industrial Ethernet. Cinco puertos con capacidad PoE suministran la corriente necesaria a los dispositivos conectados. Adicionalmente se pueden integrar dos puertos E/S digitales hasta cuatro sensores PNP y actuadores.

## Datos eléctricos

|                                                    |                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------|
| Tensión de alimentación                            | 18...32 V                |
| Consumo máx. de corriente del dispositivo          | 0,3 A                    |
| Consumo máx. de corriente del sistema              | 2,2 A                    |
| Máx. potencia PoE                                  | 30 W                     |
| Máx. corriente en salidas de conmutación           | 0,6 A                    |
| Corriente total máx. de puertos de E/S digital     | 1 A                      |
| Caída de tensión salida de conmutación             | < 2,5 V                  |
| Rango de temperatura                               | -25...60 °C              |
| Puertos E/S digital protección cortocircuitos      | sí                       |
| Puertos E/S digital protección sobrecarga          | sí                       |
| Puertos E/S digital protección polaridad invertida | sí                       |
| Puertos PoE                                        | 5                        |
| Número de puertos de E/S digital                   | 2                        |
| Estandar PoE compatible                            | IEEE802.3af, IEEE802.3at |
| Clase PoE compatible                               | Class 0, 1, 2, 3         |
| Velocidad de transferencia                         | 10/100 Mbit/s            |
| Modo de transmisión                                | Full/Half Duplex         |
| Modo de conmutación                                | Almacenar & Enviar       |
| Priorización VLAN                                  | sí                       |
| Auto-crossover                                     | sí                       |
| Gestión automática                                 | sí                       |
| Polaridad automática                               | sí                       |
| Interfaz                                           | EtherNet/IP™             |
| Categoría de protección                            | III                      |

## Datos mecánicos

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Material                                        | Aluminio          |
| Peso                                            | 1100 g            |
| Clase de protección                             | IP67              |
| Tipo de conexión de alimentación                | 2 × 7/8", 5-pines |
| Tipo de conexión de puertos Ethernet industrial | 2 × M12; 4-pines  |
| Tipo de conexión de puertos PoE                 | 5 × M12; 8-pines  |
| Tipo de conexión de puertos de E/S digital      | 2 × M12; 4-pines  |
| Servidor web                                    | sí                |
| EtherNet/IP™                                    | ●                 |
| Power Source Equipment para PoE                 | ●                 |
| Tabla de conexión N°                            | 52                |
| Nº Conector adecuado                            | 78                |

## Productos adicionales

|                                    |
|------------------------------------|
| Tornillo de cierre para 7/8" Z0028 |
| Tornillo de cierre para M12 Z0027  |

