



- 2 个数字 I/O 端口
- 5 个支持 PoE 的端口
- 7 个工业以太网端口
- 最坚固的铝质外壳
- 高防护等级IP67

该开关可以轻松连接最多七个工业以太网产品。 五个支持 PoE 的端口为所连接的设备提供需要的电流。另外可通过两只数字式输入/输出端口连接多达四只PNP传感器和执行器。

| 电气数据            |                         |
|-----------------|-------------------------|
| 供电电压            | 18...32 V               |
| 设备最大电流消耗        | 0,3 A                   |
| 系统最大电流消耗        | 2,2 A                   |
| 最大PoE功率         | 30 W                    |
| 切换输出端最大开关电流     | 0,6 A                   |
| 数字 I/O 端口的最大总电流 | 1 A                     |
| 切换输出端压降         | < 2,5 V                 |
| 温度范围            | -25...60 °C             |
| 抗短路数字 I/O 端口    | 是                       |
| 抗过载数字 I/O 端口    | 是                       |
| 抗极性转换数字 I/O 端口  | 是                       |
| PoE端口数量         | 5                       |
| 数字 I/O 端口的数量    | 2                       |
| 支持的PoE标准        | IEEE802.3af, IEEE802.at |
| 支持的PoE等级        | Class 0, 1, 2, 3        |
| 传输速度            | 10/100 Mbit/s           |
| 传输模式            | 全双工/半双工                 |
| 开关模式            | Store & Forward         |
| VLAN优先级         | 是                       |
| 自动识别交叉网线        | 是                       |
| 自动协商            | 是                       |
| 自动极性变换          | 是                       |
| 接口              | EtherNet/IP™            |
| 防护等级            | III                     |
| 机械数据            |                         |
| 材料              | 铝                       |
| 重量              | 1100 g                  |
| 防护等级            | IP67                    |
| 电源连接方式          | 2 × 7/8", 5针            |
| 工业以太网端口连接方式     | 2 × M12 ; 4针            |
| PoE端口连接方式       | 5 × M12 ; 8针            |
| 数字 I/O 端口的连接方式  | 2 × M12 ; 4针            |
| 网页服务器           | 是                       |
| EtherNet/IP™    | ●                       |
| 用于 PoE 的电源设备    | ●                       |
| 接线表编号           | 52                      |
| 适当的连接技术编号       | 78                      |

### 补充的产品

锁紧螺栓, 针对7/8" Z0028

锁紧螺栓, 针对M12 Z0027

