

# Capteur de distance laser à temps de vol

## P2PY108 LASER


Référence

der wintec.



- Aucune interférence mutuelle
- Boîtier robuste en acier inoxydable avec IP69K
- Large plage de travail et détection précise grâce à la technologie DS
- Sortie analogique 4...20 mA

Ces capteurs fonctionnent selon le principe de la mesure du temps de parcours de la lumière dans la classe laser 1. Le wintec avec technologie DS (Dynamic Sensitivity) offre une sensibilité de réception inégalée, même avec des signaux très faibles. Ainsi, les capteurs disposent d'une large plage de travail allant jusqu'à 10 m et sont capables de détecter avec fiabilité des objets sombres ou brillants, même en position très inclinée. Le wintec est par ailleurs très fiable dans des conditions ambiantes peu favorables, telles qu'une lumière parasite ou un environnement encrassé. Le boîtier robuste en acier inoxydable V4A (1.4404/316L) résiste aux huiles et lubrifiants réfrigérants ainsi qu'aux produits de nettoyage.



### Données techniques

#### Caractéristiques optiques

Plage de travail	0...10000 mm
Plage de mesure	50...10000 mm
Reproductibilité maximale	3 mm
Ecart de linéarité	10 mm
Hystérésis de commutation	< 15 mm
Type de lumière	Laser (rouge)
Longueur d'onde	660 nm
Durée de vie (Tu = +25 °C)	100000 h
Classe laser (EN 60825-1)	1
Divergence du faisceau	< 2 mrad
Lumière parasite max.	100000 Lux
Diamètre du spot lumineux	Voir tableau 1

#### Caractéristiques électroniques

Tension d'alimentation	18...30 V DC
Consommation de courant (Ub = 24 V)	< 40 mA
Taux de mesure	100 /s*
Taux de mesure (max.)	500 /s*
Dérive en température	< 0,4 mm/K
Plage de températures	-40...55 °C
Sortie analogique	4...20 mA
Protection contre surcharges / inversions de polarité	oui
Protection contre les courts-circuits	oui
Interface	IO-Link V1.1
Vitesse de transmission	COM3
Classe de protection	III
Numéro d'accès FDA	2110079-001

#### Caractéristiques mécaniques

Mode de réglage	Teach-in
Boîtier en matière	Acier inoxydable V4A
Protection de l'optique	PMMA
Indice de protection	IP68/IP69K
Mode de raccordement	M12 x 1; 4/5-pôles
Ecolab	oui
Conforme à la FDA	oui

#### Données techniques de sécurité


MTTFd (EN ISO 13849-1)	511,24 a
------------------------	----------

Sortie défaut	●
Sortie analogique	●
IO-Link	●
Capteur d'accélération	●
Schéma de raccordement N°	242
Panneau de commande N°	118
Référence connectique appropriée	2   35
Fixation appropriée	380

\* En fonction du mode, voir tableau 2


### Produits complémentaires

Logiciel
Maître IO-Link




## Panneau

II B



06 = Touche apprentissage  
 5a = afficheur d'état de commutation A1  
 63 = Affichage de sortie courant analogique  
 68 = Affichage de la tension d'alimentation



- = tension d'alimentation 0 V  
 + = tension d'alimentation +  
 E/A1 = entrée/sortie programmable/IO-Link  
 E3 = Entrée  
 O = Sortie analogique

Mode	Zone de travail blanc	Zone de travail gris	Zone de travail noir	Taux de mesure	Reproductibilité maximale	Écart de linéarité	Détection de signaux faibles
Vitesse	0...10000 mm	0...9000 mm	0...7000 mm	500/s	5 mm	15 mm	+
Précision (par défaut)	0...10000 mm	0...10000 mm	0...8000 mm	100/s	3 mm	10 mm	++
Précision Plus	0...10000 mm	0...10000 mm	0...8000 mm	50/s	3 mm	10 mm	+++

Tableau 2

Tableau 1

Distance de travail	0 m	5 m	10 m
Diamètre du spot lumineux	5 mm	10 mm	15 mm

