Panoramica del sistema

Lettori di codici 1D/2D C5PC

Cavo di collegamento speciale
M12, 8-pin su RJ45

ZCYV001 (diritto)	2 m
ZCYV002 (diritto)	5 m
ZCYV003 (diritto)	10 m
ZCYV004 (angolare)	2 m
ZCYV005 (angolare)	5 m
ZCYV006 (angolare)	10 m
ZCYV007 (diritto)*	2 m
ZCYV008 (diritto)*	5 m
ZCYV009 (diritto)*	10 m

Cavo di collegamento
M12, 12-pin su estremità aperta

ZDCL001 (diritto)*	2 m
ZDCL002 (diritto)*	5 m
ZDCL003 (diritto)*	10 m
ZDCL007 (diritto)*	30 m
ZDCL004 (angolare)*	2 m
ZDCL005 (angolare)*	5 m
ZDCL006 (angolare)*	10 m

Sistema di montaggio

WFIS03S12VA
ZNNZ003
ZNNC001

Cavo interfaccia
M12, 12-pin su RS-232

ZDCG003

Cavo di collegamento speciale
M12, 12-pin su M12, 12-pin

ZDCV001*	2 m
ZDCV002*	5 m
ZDCV003*	10 m

Custodia di protezione

ZSV-02-01
ZSV-03-01

Box di collegamento



ZAA12NN01

Parabrezza



ZNNG053 Vetro di ricambio
ZNNG054 Diffusore
ZNNG055 Filtro di polarizzazione
ZNNG056 Vetro di protezione ESD
ZNNG057 Vetro di protezione laser

Riflettore passivo



ZNNG028

Legenda

Accessori necessari
Accessori opzionali
Adatto per guide *